Motorola MC55
Asistente digital empresarial (EDA)

Máxima flexibilidad y funcionalidad para gerentes y trabajadores

CARACTERÍSTICAS

Diseño ligero de tamaño de bolsillo, elegante y resistente resistente a la vez
Diseñado para un uso continuo y prácticamente en cualquier entorno, con sellado conforme a la norma IP54 y capacidad para soportar caídas desde 1,2 m sobre hormigón

Potente microprocesador diseñado para la movilidad: XScale PXA270 @ 520 MHz
Alto rendimiento con poco consumo

Pantalla QVGA de 3,5 pulgadas a color de alta definición (320 x 240)
Fácil de ver prácticamente con cualquier iluminación

Equipo de mano de gran resistencia con tamaño de bolsillo y aplicaciones avanzadas de voz y datos

El Motorola MC55 incorpora la máxima funcionalidad y flexibilidad a los dispositivos móviles de bolsillo. El EDA más pequeño y ligero de Motorola, el MC55, aúna la potencia de un teléfono móvil, un lector de código de barras, una cámara, un walkie-talkie y un ordenador portátil en un resistente dispositivo para empresas con excelente manejabilidad y ergonomía. Además, este dispositivo se ha diseñado para cumplir los requisitos de TI, de las aplicaciones empresariales y del trabajador móvil. Un producto tan versátil proporciona a los trabajadores móviles los servicios de voz y datos que necesitan para optimizar la realización de sus tareas, mejorar la productividad y mejorar los tiempos de respuesta al cliente y la calidad de servicio al consumidor, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la empresa. Además, la amplia gama de accesorios disponibles facilita la personalización del MC55 con el objetivo de satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones de su negocio. La durabilidad, facilidad de uso, seguridad y capacidad de ampliación permiten al MC55 de Motorola adaptarse con facilidad a los requisitos y políticas más exigentes de TI.

Una familia de dispositivos para trabajadores diferentes con tareas diversas en entornos distintos

Se trata de un dispositivo único que ofrece una amplia diversidad de configuraciones para satisfacer por completo las necesidades particulares de cada trabajador móvil. Con un diseño exclusivo para aquellos que trabajan en interiores, el MC5590 ofrece conectividad inalámbrica LAN (WLAN) y conectividad Bluetooth para módems e impresoras. También resulta ideal para el personal sanitario de hospitales, encargados de tiendas, puntos de venta móviles, etc. El MC5574 está pensado para quienes suelen trabajar en exteriores: servicios in situ o trabajadores de seguridad pública o gubernamental.

Último sistema operativo de Microsoft: Windows Mobile 6.1
Interoperabilidad aumentada con la infraestructura existente de la empresa; funciones mejoradas de seguridad; plataforma de desarrollo más flexible; colaboración de mensajería móvil mejorada

WWAN 2.5G: Conectividad de banda ancha GSM/GPRS/EDGE sobre red móvil
Banda ancha inalámbrica de voz y datos de alto rendimiento con la mayor cobertura del mundo para trabajadores móviles

Conectividad WLAN 802.11a/b/g con compatibilidad VoIP (VoWLAN) flexible (sólo MC5590; MC5574: 802.11b/g)
Conectividad de voz y datos tanto en la oficina como en lugares de acceso público

WPAN: Bluetooth® v2.0 con velocidad de transmisión de datos mejorada (EDR)
Con conectividad inalámbrica a módems, impresoras, auriculares y otros; la versión 2.0 proporciona un procesamiento adicional, mejoras en la seguridad y perfiles adicionales para una conectividad extendida a más tipos de dispositivos

Chipset GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP (solo MC5574)
Soporte GPS asistido y autónomo para aplicaciones sólidas basadas en la localización, compatible con SUPL 1.0; alto rendimiento, procesador de energía eficaz capaz de captar y mantener buena señal en zonas donde la señal suele ser débil, ampliando el área para aplicaciones GPS; lectura más rápida de la primera ubicación; flexibilidad para funcionar tanto de forma independiente como en modo asistido por GPS (aGPS) (dependiendo del operador) para obtener un posicionamiento más rápido y preciso, especialmente en las zonas más difíciles

El MC5574 ofrece conectividad WWAN, WLAN y Bluetooth para cubrir las necesidades tanto del trabajador móvil como de oficina. Ofrece además multitud de configuraciones para cada modelo, lo que permite a las empresas comprar un determinado conjunto de funciones para cada tipo de trabajador en lugar de proporcionarles un mismo modelo con la totalidad de las opciones. Esto se traduce en la reducción tanto de los gastos de capital como en los costes generales de las soluciones móviles.

Seleccione las opciones de captura de datos que necesite

Automatice, enriquezca y garantice la integridad de la recopilación de datos en distintas áreas de su negocio con una completa oferta de opciones avanzadas de captura de datos y la flexibilidad necesaria para facilitar las opciones adecuadas a los trabajadores adecuados. Cuando el trabajador sólo necesita realizar lecturas de códigos de barras, elija un lector láser 1D o Imager 2D, en función de si los códigos de barras utilizados son 1D o 2D respectivamente. Si el trabajador necesita realizar capturas de imágenes además de leer códigos de barras, una cámara a color de gran resolución con autoenfoque de 2 megapíxeles con lector láser 1D o Imager 2D permite capturas sencillas de códigos de barras y firmas, además de fotografías como prueba de estado.

Máxima calidad de voz… con todas las funciones

Diseñado desde su origen para admitir tanto voz como datos, el MC55 ofrece una experiencia de voz superior. Entre sus funciones se incluye sonido dúplex completo e interruptor de operación de voz tanto en redes inalámbricas WWAN como WLAN, lo que permite llamadas entre dos interlocutores así como comunicaciones instantáneas tipo walkie-talkie. Además, los modos de micrófono, auriculares y manos libres Bluetooth proporcionan a los empleados la flexibilidad necesaria para satisfacer las distintas necesidades de cada tarea y circunstancia.

Localización resistente con el mejor GPS

Elegido por ser altamente sensible y contar con diferentes funciones de localización, el chipset de alto rendimiento SiRFstarIII GSC3f/LP integrado permite un gran número de aplicaciones basadas en localización en tiempo real y ofrece desde orientación para conductores hasta localización de la flota en tiempo real para los coordinadores. El chipset ofrece cobertura extendida para aplicaciones GPS, permitiendo la captura rápida y precisa de señales en algunos de los entornos más difíciles, incluyendo cañones urbanos y áreas con vegetación muy densa. Además, el chipset de bajo consumo proporciona una precisión inigualable con requisitos mínimos de energía, ya que conserva la potencia de la batería para proporcionar a los usuarios finales servicios basados en la localización.

Fácil personalización para satisfacer los requisitos de aplicación específicos

Gracias a una completa gama de accesorios, podrá adaptar el MC55 para un ajuste óptimo a las necesidades de la aplicación y de la fuerza de trabajo móvil. La amplia gama de teclados que ofrece el dispositivo garantiza simplicidad de uso en una gran variedad de aplicaciones: teclados numéricos para trabajadores que utilizan el MC55 principalmente como un teléfono inteligente y para introducir datos básicos, o una gran variedad de teclados alfanuméricos que posibilitan la introducción de datos más complejos con total comodidad. Los lectores de bandas magnéticas procesan al instante tarjetas de crédito y de fidelización: ideales para minoristas, servicios de asistencia y operaciones de ventas. La línea de accesorios MC55 cumple con la IEEE 1725, lo que aporta a este sistema un nuevo nivel de fiabilidad y seguridad.

Gran durabilidad, facilidad de uso, seguridad y capacidad de ampliación

A la hora de satisfacer los criterios de TI de la empresa, el Motorola MC55 es más que brillante. Este elegante dispositivo a la medida del consumidor proporciona

La familia de accesorios MC55: podrá personalizar el Motorola MC55 a la medida de sus necesidades y las de los trabajadores con una amplia variedad de accesorios; cunas de 1 o 4 ranuras, cargadores de baterías y mucho más.

una increíble durabilidad idónea para empresas. Las pruebas de caídas y rodamientos de Motorola, líderes en el sector, junto con el sellado conforme a la norma IP54 garantizan un funcionamiento fiable a pesar de las inevitables caídas, golpes y la exposición a cambios meteorológicos. La compatibilidad con Mobility Software Suite de Motorola ofrece un control centralizado extraordinario de sus dispositivos MC55 y hace posible el montaje remoto, abastecimiento, monitorización y solución de problemas de los dispositivos: con capacidad para asegurar datos en los dispositivos, así como durante la transmisión, y mucho más. La compatibilidad con los estándares de seguridad inalámbrica más recientes proporciona la máxima seguridad para sus dispositivos inalámbricos, así como para sus redes inalámbricas y cableadas. Asimismo, podrá agregar con facilidad dispositivos a medida que aumente la fuerza de trabajo o si desea movilizar aplicaciones en otras áreas de su negocio, proporcionando la capacidad de ampliación necesaria para satisfacer las nuevas y crecientes necesidades del mundo empresarial.

Alta rentabilidad de la inversión (ROI)

Con una rápida ROI, los gastos del MC55 son fáciles de justificar. Este único dispositivo realiza la labor de hasta cinco dispositivos empresariales, lo que lleva a una reducción significativa de los gastos de capital y de explotación. De este modo, se reduce la necesidad de compra y gestión de dispositivos. Diseñado para un ciclo de vida de tres a cinco años, el periodo de vida del MC55 supera de dos a tres veces al periodo de vida de los PDA destinados al consumidor medio, conservando su hardware, así como las inversiones en aplicaciones asociadas. La capacidad para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de trabajadores con un solo dispositivo disminuye la carga del personal de IT, ya que se elimina la necesidad de familiarización, gestión y uso de dispositivos adicionales. Además, la compatibilidad con voz sobre WLAN (VoWLAN) permite realizar servicios de voz de bajo coste dentro de la empresa y en hotspots.

Una plataforma con la que contar hoy y mañana

El Motorola MC55 ofrece el poder de procesamiento y la arquitectura de memoria necesarios para generar un rendimiento superior con una gran variedad de aplicaciones, incluidos voz, datos y GPS. La movilización de las aplicaciones del negocio y la integración con la infraestructura de red existente son posibles gracias al más reciente sistema operativo estándar de la industria: Microsoft® Windows Mobile® 6.1. Dado que los terminales móviles de Motorola comparten una plataforma de tecnología común, las aplicaciones desarrolladas para otros dispositivos móviles de Motorola pueden aprovecharse fácilmente en el MC55, lo que ayuda a mejorar el tiempo de implementación y a maximizar la rentabilidad de la inversión en las aplicaciones existentes.

La ventaja integral de Motorola

Si adquiere el MC55 de Motorola podrá disfrutar de las ventajas de una excelente red de socios, de soluciones de gestión y servicios inmejorables. Nuestro galardonado ecosistema de socios ofrece uno de los mejores y más amplios conjuntos de aplicaciones, preparados y personalizados para el MC55, minimizando el tiempo de implementación y los costes. Para ayudar a proteger la inversión y mantener un rendimiento óptimo, Motorola recomienda el servicio desde el primer día con amplia cobertura para el MC55. Este servicio único marca la referencia en cuanto a la asistencia posterior a la implementación y cubre el desgaste y el deterioro normales, así como el daño en componentes internos y externos causado por accidentes, reduciendo así de forma significativa los gastos imprevistos de reparación. Además, esta oferta amplía sin cargo adicional la cobertura al lapicero, el protector de pantalla y la correa de mano que se incluyen con los terminales móviles MC55, lo que hace de éste un servicio "completo".

Si desea obtener más información sobre cómo el MC55 puede favorecer la movilidad de sus empleados, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com/MC55 o acceda a nuestro directorio global en www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

Esta extensa línea de accesorios también incluye fundas y una amplia gama de cables, ya sean de carga para vehículos o cables de alimentación para utilizarlos en cualquier parte del mundo. Si desea obtener un listado completo de los accesorios, consulte la guía de accesorios de MC55 que podrá encontrar en el sitio Web de Motorola.

Transductor, micrófono y micrófono telefónico de gran calidad
Rendimiento y calidad de voz superiores

Modos múltiples de voz: teléfono, altavoz y auricular Bluetooth
Flexibilidad para utilizar el modo más adecuado en cada momento

Captura de datos multimodo: lectura de código de barras 1D / 2D más cámara a color con flash integrado opcional y autoenfoque de 2 megapíxeles con capacidad de decodificación
La capacidad para capturar imágenes de alta calidad, documentos y firmas, así como códigos de barras 1D y 2D, mejora la automatización de la fuerza de trabajo, aumenta la productividad y reduce errores en los datos

Arquitectura de la plataforma móvil (MPA)
Permite la migración sencilla y rentable de aplicaciones desde otros muchos terminales móviles de Motorola

Compatibilidad con IEEE 1725 para todo el sistema del MC55, incluidos todos los modelos, todas las baterías y todos los accesorios relacionados con la alimentación (tales como cunas y cables de carga)
Mitiga los fallos en el sistema de la batería y aporta la máxima fiabilidad, calidad y seguridad a la totalidad del sistema del MC55

Múltiples opciones de teclado: numéricos, QWERTY, QWERTZ, AZERTY y NAV PIM (solo MC5590)
Flexibilidad para adaptarse a las diversas necesidades de las aplicaciones y los usuarios

Ranura para tarjeta microSD accesible para el usuario
Incluye memoria adicional y funcionalidad ampliable

128 MB de RAM / 256 MB de memoria Flash
El espacio de memoria disponible permite un rendimiento sólido de las aplicaciones de bases de datos

Especificaciones del MC55

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Características físicas		
Dimensiones:	14 cm An. x 7,7 cm Pr. x 2,6 cm Al. (sin antena)	15,2 cm An. x 7,7 cm Pr. x 2,7 cm Al. (con antena)
Peso:	315 g (con batería de ión de litio recargable de 2.400 mAh)	336 g (con batería de ión de litio recargable de 2.400 mAh)
Pantalla:	A color de 3,5" Panel táctil QVGA (320x240)	A color de 3,5" Panel táctil QVGA (320x240)
Panel táctil:	Táctil analógico resistivo de vidrio	Táctil analógico resistivo de vidrio
Retroiluminación:	Retroiluminación LED	Retroiluminación LED
Batería estándar:	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V y 2.400 mAh	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V y 2.400 mAh
Batería extendida:	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V y 3.600 mAh	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V y 3.600 mAh
Ranura de expansión:	Ranura para tarjeta microSD (máximo 8 GB con BSP 28)	Ranura para tarjeta microSD (máximo 8 GB con BSP 28)
Interfaz de comunicación:	USB 1.1 host y cliente	USB 1.1 host y cliente
Notificación:	Tono audible e indicadores LED multicolor	Tono audible e indicadores LED multicolor
Opciones de teclado:	Numérico, QWERTY, AZERTY, QWERTZ y NAV PIM	Numérico, QWERTY, AZERTY y QWERTZ
Audio:	Altavoz, micrófono y auricular Bluetooth	Altavoz, micrófono y auricular Bluetooth
Características de rendimiento		
CPU:	Procesador XScale™ PXA 270, 520 MHz	Procesador XScale™ PXA 270, 520 MHz
Sistema operativo:	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional
Memoria:	128 MB de SDRAM/256 MB Flash	128 MB de SDRAM/256 MB Flash
Entorno del usuario		
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 50 °C	De -10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C a 70 °C	-40 °C a 70 °C
Humedad:	95% sin condensación	95% sin condensación
Especificaciones de caídas:	1,2 m sobre hormigón, 2 caídas en cada uno de los 6 lados por encima de la temperatura de funcionamiento	1,2 m sobre hormigón, 2 caídas en cada uno de los 6 lados por encima de la temperatura de funcionamiento
Especificación de rodamientos:	250 rodamientos desde 5 m (500 caídas)	250 rodamientos desde 5 m (500 caídas)
Sellado:	IP54	IP54
Efecto de la luz:	Incandescente: 4.844 lux Luz solar: 86.111 lux Fluorescente: 4.844 lux	Incandescente: 4.844 lux Luz solar: 86.111 lux Fluorescente: 4.844 lux
Descarga electrostática (ESD):	12 KV	12 KV
Rendimiento de la batería		
Duración en espera:	100 horas	100 horas
Duración en conversación:	6 horas	6 horas
Perfiles de usuario:	8 horas	8 horas
Opciones de captura de datos		
Opciones:	Cuatro configuraciones disponibles: lector láser 1D; Imager 2D; cámara + láser 1D; cámara + Imager 2D	Cuatro configuraciones disponibles: lector láser 1D; Imager 2D; cámara + láser 1D; cámara + Imager 2D
Cámara a color		
Resolución:	2 megapíxeles	2 megapíxeles
Iluminación:	Flash regulable por el usuario	Flash regulable por el usuario
Lente:	Autoenfoque	Autoenfoque

*Nota: puede que no todos los modelos estén disponibles en todos los ámbitos territoriales. Si desea obtener información acerca de los modelos disponibles en su área, póngase en contacto consulte a su representante local de Motorola.

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Lector láser de 1D (SE950)		
Rango en símbolos 100% UPCA:	60 cm	60 cm
Resolución:	4 mil. de pulg. de anchura mínima del elemento	4 mil. de pulg. de anchura mínima del elemento
Rotación:	±35° desde la vertical	±35° desde la vertical
Ángulo vertical:	± 65° desde normal	± 65° desde normal
Tolerancia horizontal:	± 50° desde normal	± 50° desde normal
Efecto de la luz ambiental:	107.640 lux	107.640 lux
Velocidad de lectura:	104 (+/- 12) lecturas/seg. (bidireccional)	104 (+/- 12) lecturas/seg. (bidireccional)
Ángulo de lectura:	47° ± 3° predeterminado, 35° ± 3° reducido	47° ± 3° predeterminado, 35° ± 3° reducido
Motor del Imager 2D (SE 4400)		
Resolución óptica:	640 píxeles H x 480 píxeles V (escala de grises)	640 píxeles H x 480 píxeles V (escala de grises)
Rotación:	360°	360°
Ángulo vertical:	± 60° desde normal	± 60° desde normal
Tolerancia horizontal:	± 50° desde normal	± 50° desde normal
Luz ambiental:	Oscuridad total a 96.900 lux	Oscuridad total a 96.900 lux
Rango en símbolos 100% UPCA:	40 cm	40 cm
Elemento de enfoque (VLD):	650 nm ± 5 nm	650 nm ± 5 nm
Elemento de iluminación (LED):	635 nm ± 20 nm	635 nm ± 20 nm
Campo de visión:	Horizontal: 32,2°, Vertical: 24,5°	Horizontal: 32,2°, Vertical: 24,5°
Comunicaciones de datos y voz mediante WAN inalámbrica		
Radiofrecuencia:	N/A	GSM GPRS EDGE 2,5 G
Banda de frecuencia:	N/A	Banda cuádruple (850, 900, 1800 y 1900 MHz)
Antena:	N/A	Externo
GPS integrado		
GPS	N/A	GPS integrado asistido (A-GPS); chip SiRFstarIII GSC3f/LP
Comunicaciones de datos y voz mediante LAN inalámbrica		
Radiofrecuencia:	Triple modo IEEE® 802.11a/b/g	IEEE® 802.11b/g
Seguridad:	WEP (40 o 128 bits), TKIP, AES, WPA (personal o de empresa), WPA2 (personal o de empresa), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP o MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP y EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)	WEP (40 o 128 bits), TKIP, AES, WPA (personal o de empresa), WPA2 (personal o de empresa), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP o MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP y EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)
Antena:	Interna	Interna
Velocidades admitidas:	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
Canales de funcionamiento:	Can. 34-165 (5040 – 5825 MHz), Can. 1-13 (2412-2472 MHz), Can. 14 (2484 MHz) sólo Japón. Los canales / frecuencias de funcionamiento reales dependen en la práctica de la normativa y de los organismos de certificación	Can. 1-13 (2412-2472 MHz), Can. 14 (2484 MHz) sólo Japón. Los canales / frecuencias de funcionamiento reales dependen en la práctica de la normativa y de los organismos de certificación
Comunicación de voz:	Compatibilidad para voz sobre IP, certificación Wi-Fi™, LAN inalámbrica de secuencia directa IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM), cliente de voz Motorola TEAM Express 1.0 PTT (Pulsar Para Hablar)	Compatibilidad para voz sobre IP, certificación Wi-Fi™, LAN inalámbrica de secuencias directa IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y el software Voice Quality Manager (VQM) de Motorola
Comunicaciones de voz y datos de PAN inalámbricas		
Bluetooth:	Clase II, v 2.0 con velocidad de transmisión de datos mejorada (EDR); antena integrada	Clase II, v 2.0 con velocidad de transmisión de datos mejorada (EDR); antena integrada

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Periféricos y accesorios*		
Cables de comunicación y carga:	Cable sólo de carga, cable de carga para automóvil, cable USB sync/carga	Cable sólo de carga, cable de carga para automóvil, cable USB sync/carga
Cargadores de baterías/cunas:	Cargador de baterías de 4 ranuras, cuna Ethernet de 4 ranuras, cuna sólo de carga de 4 ranuras, cuna USB de una ranura, soporte para automóvil con cable de carga para automóvil, cuna para vehículo con capacidad de carga	Cargador de baterías de 4 ranuras, cuna Ethernet de 4 ranuras, cuna sólo de carga de 4 ranuras, cuna USB de una ranura, soporte para automóvil con cable de carga para automóvil, cuna para vehículo con capacidad de carga
Accesorios para uso vertical:**	Lector de banda magnética ajustable	Lector de banda magnética ajustable
Otros accesorios:	Fundas blandas o rígidas	Fundas blandas o rígidas
Normativa		
Seguridad eléctrica:	Certificaciones UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1	Certificaciones UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1
Especificaciones ambientales:	Conforme a RoHS	Conforme a RoHS
WLAN y Bluetooth (PAN):	**EE.UU**.: FCC Parte 15.247, 15.407 **Canadá**: RSS-210, RSS 310 **UE**: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 **Japón:** ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 y T71 **Australia**: AS/NZS 4268	**EE.UU.**: FCC Parte 15.247 **Canadá**: RSS-210, RSS 310 **UE**: EN 300 328, EN 300 440-2 **Australia**: AS/NZS 4268
Red de área amplia inalámbrica:	N/A	Banda cuádruple GSM/EDGE **Global**: 3GPP TS 51.010, módulo aprobado GCF **EE.UU**.: FCC Parte 22, Parte 24 **Canadá:** RSS-132, RSS-133 **UE**: EN301 511 **Australia**: AS/ACIF S024.1 y 3
Exposición a RF:	**EE.UU.**: FCC Parte 2, FCC OET Boletín 65 Suplemento C **Canadá:** RSS-102 **UE**: EN 50392 **Australia**: Estándar de comunicaciones por radio de 2003	**EE.UU.**: FCC Parte 2, FCC OET Boletín 65 Suplemento C **Canadá:** RSS-102 **UE:** EN 50360 **Australia**: Estándar de comunicaciones por radio de 2003
EMI/RFI:	**Norteamérica**: FCC Parte 15, Clase B **Canadá**: ICES 003 Clase B **UE**: EN55022 Clase B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 **Australia**: AS/NZS CISPRA-22	**Norteamérica**: FCC Parte 15, Clase B **Canadá**: ICES 003 Clase B **UE**: EN55022 Clase B, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 **Australia**: AS/NZS CISPRA-22
Seguridad láser:	IEC/Clase2/FDA II de acuerdo con IEC60825-1/EN 60825-1	IEC/Clase2/FDA II de acuerdo con IEC60825-1/EN 60825-1
Garantía		
El MC55 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de envío al cliente, siempre y cuando no se haya modificado el producto y se haya usado en condiciones normales y adecuadas		
Servicios recomendados		
Atención al cliente: Servicio desde el primer día con amplia cobertura		

* Visite www.motorola.com/mc55 para obtener un listado completo de los periféricos y accesorios disponibles.

** Disponible a partir del tercer trimestre de 2009

Asistente digital empresarial MC55 de Motorola (EDA)
Máxima flexibilidad y funcionalidad para gerentes y trabajadores de la oficina

MOTOROLA

motorola.com

Número de componente SS-MC55. Impreso en EE. UU. 2/09. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de marcas y patentes de EE.UU. Todas las demás marcas de productos y servicios son propiedad de sus respectivos titulares. ©2009 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados. Para obtener disponibilidad de servicios, productos y sistemas e información específica dentro del país, póngase en contacto con la oficina local de Motorola o con el distribuidor comercial. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.