DEMARKA

Soluciones tecnológicas que integran equipamiento y tecnología para el desarrollo e implementación de proyectos de: Codificación, Identificación y Trazabilidad

FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA

Descripción : **DK-056**
Etiqueta autoadhesiva de polipropileno blanco súper gloss

Frontal

Peso	73 g/m²
Calibre	89 µm
Información adicional	Film blanco de polipropileno de alto brillo, especial para impresión inkjet

Adhesivo

Tipo	Adhesivo transparente permanente
Composición	Emulsión acrílica
Uso	Excelente adhesión inicial a la mayoría de sustratos estandar incluyendo superficies de polietileno y polipropileno, films y cartones corrugados. Buen desempeño a bajas temperaturas.
Adhesión inicial	Alta
Temperatura mínima de	-5 ºC
Temperatura mínima de servicio	-29 ºC
Temperatura máxima de servicio	100 ºC

Respaldo

Tipo	Kraft blanco
Peso	68 g/m²
Calibre	61 µm

Aplicaciones: Etiquetas de excepcional calidad y fidelidad de color que requieren secado inmediato. ***Observación: se recomienda almacenaje a 22°C y 50% de humedad relativa.***

ADVERTENCIA:

Los valores entregados no constituyen de manera alguna, garantía de uso o aplicación.
Estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia y conocimiento
Todo producto requiere ser probado en las condiciones reales en las que será usado o aplicado.
Departamento de Calidad DEMARKA S.A.

Avda Marathon 2707 • Santiago • Cód. Postal 7810552 • Fono: (56) 22327 8000 • Fax: (56) 22327 8031
• Atención Clientes: (56) 22327 8023 • info@demarka.cl • www.demarka.cl