DEMARKA

Soluciones tecnológicas que integran equipamiento y tecnología para el desarrollo e implementación de proyectos de: Codificación, Identificación y Trazabilidad

FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA

Descripción : **DK-057**
Etiqueta autoadhesiva de papél mate especial

Frontal

Peso	70 gr/m²
Calibre	89 µm
Información adicional	Papél mate para impresión en inkjet y láser.

Adhesivo

Tipo	Adhesivo permanente
Composición	Emulsión acrílica
Uso	Buena adhesión sobre cartón corrugado y amplia variedad de sustratos. Excelente resistencia al calor, lo que permite un funcionamiento sin problemas en diferentes impresoras láser.
Adhesión inicial	Alta
Temperatura mínima de	0 ºC
Temperatura mínima de servicio	-20 ºC
Temperatura máxima de servicio	120 ºC

Respaldo

Tipo	Kraft blanco
Peso	61 gr/m²
Calibre	69 µm

Aplicaciones: Etiquetas de información variable como por ejemplo control de inventario y etiquetas de instrucción, así como el diseño de etiquetas de uso general en la oficina. ***Observaciones: se recomienda almacenaje a 22°C y 50% de humedad relativa.***

ADVERTENCIA:

Los valores entregados no constituyen de manera alguna, garantía de uso o aplicación.

Estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia y conocimiento

Todo producto requiere ser probado en las condiciones reales en las que será usado o aplicado.

Departamento de Calidad DEMARKA S.A.

Avda Marathon 2707 • Santiago • Cód. Postal 7810552 • Fono: (56) 22327 8000 • Fax: (56) 22327 8031

• Atención Clientes: (56) 22327 8023 • info@demarka.cl • www.demarka.cl