

DK-785 Cinta Engomada de Seguridad



USOS

En cierres de cajas y embalajes en que se requiere una condición especial de seguridad y que es dada por la resistencia a la tracción y al corte de la cinta. Permite un ahorro puesto que sólo es necesario utilizar lo que se requiere. La rotura de la cinta indica que la caja o envase fue vulnerada.



PAPEL

Dos capas de papel Kraft natural de 40 gr/m² unidas entre sí por adhesivo hot melt de 20gr/m² y capa de adhesivo de almidón de 24 gr/m² para pegar sobre la caja o el envase. Entre las capas de papel kraft se insertan hebras de fibra de vidrio que dan mayor resistencia al conjunto. Imprimible máximo a 2 colores, sin fondo lleno.



ADHESIVO

Adhesivo en base a almidón que se activa en contacto directo con agua. Para su aplicación se utiliza un dispensador de papel engomado eléctrico o manual.

Usted podrá administrar el largo de la cinta para un sellado preciso de su caja, evitando pérdida de material, sin la necesidad de dar más de una vuelta a la caja.



CONDICIÓN ESPECIAL

Evitando pérdida de material ya que basta con aplicar una vez sin necesidad de dar más de una vuelta a la caja **100% RECICLABLE/** Condición especial amigable con el medio ambiente.



Almacenar en áreas limpias y libres de humedad excesiva y sol directo. Vida útil 4 años a temperatura entre 4°C a 26°C y 45 % ± 5% de humedad relativa.

Los valores entregados no constituyen de manera alguna, garantía de uso o aplicación.

Estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia y conocimiento

Todo producto requiere ser probado en las condiciones reales en las que será usado o aplicado.

Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías, equipamientos y suministros para el desarrollo e implementación de proyectos en :
Codificación | Identificación | Trazabilidad con Gestión

Av. Marathon 2707, Macul, Santiago Teléfono Central: 2 232 780 00 www.demarka.cl